

1.产品照片及企业信息



6BZ-0.5 型甘蔗剥叶机

企业名称：贵州金山碧水生态农业有限公司贵阳分公司

地 址：贵阳市新添寨 083 厂内

邮政编码：550000

电 话：13332897555

传 真：/

联 系 人：刘为华

2.主要技术规格

序号	项目		单位	设计值
1	型号		/	6BZ-0.5
2	外形尺寸 (长×宽×高)	工作状态	mm	1100×950×860
		运输状态	mm	1500×950×860
3	整机质量		kg	70
4	剥叶	方式	/	铲剥式
		元件	/	铲刀
		数量	片	4
5	切尾装置	方式	/	切断
		锯片直径	mm	300
		锯片厚度	mm	1.6
6	输送辊	外径	mm	56
		转速	r/min	515
		数量	对	2
7	配套动力 (柴油机或汽油机)	功率	kW	3.1
		额定转速	r/min	3600
8	转移方式		/	牵引
9	操作人数		位	2

3.检验结果

项目	类别	序号	检验项目	合格指标	单位	检验结果 (1)
安全性检查	A	1	危险运动件防护	外露回转件及危险运动件均应安装可靠的防护装置。防护装置应符合 GB 10395.1 的规定。	/	+
		2	安全警示标志	对操作、保养、维护人员有危险的部位,在明显的位置应有固定永久性的安全警示标志,其标志应符合 GB 10396 的规定。	/	+
技术要求与性能试验	A	1	蔗茎合格率	≥ 97.0	%	+
		2	平均故障间隔时间(不包含动力)	≥ 120	h	+
		3	剥叶元件使用寿命	≥ 200	h	+
	B	1	噪声	≤ 93.0	dB(A)	+
		2	含杂率	≤ 2	%	+
		3	未剥净率	≤ 10	%	+
		1	燃油消耗率	≤ 0.67	L/t	+
		2	纯工作小时生产率	≥ 0.5 (单人)	t/h	+
		3	使用说明书	按 GB/T 9480 的规定进行。	/	+
	C	1	装配质量	离合器应能分离彻底,结合平稳可靠。	/	+
				各调整机构的调整应方便灵活,各机构调整范围应符合使用说明书的规定。	/	+
				限速辊应能有效夹持蔗茎进行输送。	/	+
				空运转时应运转平稳,无卡滞现象,无异常响声。	/	+
				皮带、链条等需要张紧的部件应留有可调节张紧度的位置或装置。	/	+

项目	类别	序号	检验项目	合格指标	单位	检验结果 (1)
技术要求与性能试验	C	2	外观质量	机器外观应整洁，不得有飞边、毛刺等缺陷。	/	+
				钣金冲压件应平整，不得有裂纹。	/	+
				涂漆质量符合表 3 的规定（表面质量：色泽均匀、平整光滑，无露底、起泡、起皱；涂层厚度： $\geq 40 \mu\text{m}$ ；涂层附着力：II 级以上 3 处）。	μm	+
		3	焊接质量	焊接应均匀牢固，不应有裂纹、气孔、夹渣、漏焊、烧穿和虚焊等缺陷。	/	+
		4	操作方便性检查	油门操作机构应保证发动机在全速调速范围内稳定运行，并能使发动机停止运转。	/	+
		5	主要紧固件的紧固程度	发动机架、轴承座、刀盘等重要部位的紧固件的强度等级，螺栓应不低于 8.8 级，螺母不低于 8 级。紧固件不得有松动现象，各零部件应连接可靠。	/	+
		6	标牌	按 GB/T 13306 的规定进行，要求内容齐全，字迹清晰，牢固可靠。	/	+
7	包装	按 GB/T 13306 的规定进行。	/	+		
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。					