

1.产品照片及企业信息



6CR-55 型揉捻机

企业名称：贵州双木农机有限公司

地 址：贵州省平坝县夏云工业园

邮政编码：561104

电 话：18885001368

传 真：0851-34754638

联 系 人：李刚

2.主要技术规格

序号	项目	单 位	设计值
1	型号规格	/	6CR-55
2	结构形式		圆盘式
3	传动形式	/	皮带传至减速箱
4	加压形式	/	手动加压
5	控制方式	/	开关
6	揉桶外径	mm	550
7	揉桶高度	mm	520
8	揉盘内径	mm	548
9	配套动力功率	kW	3
10	揉桶回转转速	r/min	45
11	外形尺寸（长×宽×高）	mm	1410×1365×1420
12	整机质量	kg	167

3.检验结果

项目分类		检验项目	合格指标	检验结果 (1)
分类	序号			
A	1	安全要求	与茶叶直接接触的零部件材料,应符合食品机械和卫生标准的规定,不得影响茶叶的品质。	+
			出厂配有电机、电器控制的揉捻机应有可靠的接地装置,其对地绝缘电阻不小于20MΩ。	+
			对操作及相关人员可能接触到的外露旋转、传动装置运动部件,应有安全防护装置。	+
			对可能造成人身伤害但因功能需要而不能防护的危险运动件,应在其附近固定永久性安全标志。安全防护装置应符合GB 10396规定。	+
	2	小时生产率 (kg/h)	绿茶 ≥65	+
	3	成条率 (%)	绿茶 ≥83	+
	4	细胞破坏率 (%)	绿茶 50~60	+
	B	1	碎茶率 (%)	绿茶 ≤2.0
2		跑茶率 (%)	绿茶 ≤0.8	+
3		千瓦小时生产率 kg/(kW·h)	绿茶 ≥48	+
4		工作噪声dB (A)	≤78	+
5		轴承温升(℃)	≤25	+
		传动箱温升(℃)	≤40	+

项目分类		检验项目	合格指标	检验结果 (1)
分类	序号			
B	6	装配质量	装配后揉捻机传动装置工作应稳定可靠，运动部件应灵活、平稳，不得有卡滞、碰撞等异常现象，各连接紧固件不得有松动现象	+
			揉捻机各润滑部位不得有渗漏油现象及污染茶叶的现象	+
			揉捻机焊接件焊缝应均匀、牢固，不得有虚焊、漏焊、烧伤、裂纹、夹渣、气孔、焊渣未除等缺陷	+
	7	外观质量	揉捻机外观应整洁，表面不应有划痕、锈蚀、毛刺及其他机械损伤等现象。	+
			揉捻机与茶叶直接接触的零件工作面，应平整光滑，不得有锤痕、裂纹、翘曲、缺口、毛刺等缺陷	+
			揉捻机与茶叶非直接接触的外露表面均应涂漆，油漆表面应色泽均匀、平整光滑，不得有漏漆、起皱、流挂、剥落、锈蚀和污渍等缺陷	+
			漆膜附着力检查3处，均不得低于JB/T5673规定的II级	+
	8	操作方便性检查	揉捻机加压机构和出茶门应操作方便、灵活、安全可靠。	+
	9	铭牌	揉捻机的明显位置处应固定永久性的产品标牌，其内容应包含以下内容:a)型号，名称;b)主要技术参数;c)产品执行标准号;d)生产日期及出厂编号；e)制造厂名称。	+
	备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。		