

1.产品照片及企业信息



4YG-1B 型烟杆拔除机

企业名称：贵州华龙机械科技有限公司

地 址：毕节七星关区小坝工业园区

邮政编码：551700

电 话：13356737373

传 真：/

联 系 人：刘长春

2.主要技术规格

序号	项目	单位	设计值
1	型号规格	/	4YG-1B
2	结构型式	/	悬挂式
3	外形尺寸（长×宽×高）	mm	820×710×890
4	机器质量	kg	150
5	配套动力	kW	18.4~25.7
6	旋刀转速	r/min	270
7	与动力挂接型式	/	三点悬挂
8	工作行数	行	1
9	作业幅宽	mm	500
10	作业速度	km/h	2~5
11	纯工作小时生产率	hm ² /h	0.24~0.60
12	旋刀型式	/	鼓型旋刀
13	挖掘深度	mm	≤150

3.检验结果

项目分类		序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)	
项目	类别						
安全性检查	A (合格要求 A=0)	1	安全防护	/	各外露回转件应有安全防护装置,安全防护装置应符合 GB 10395.1 的规定。	+	
		2	警告标志		危险部位应有警告标志,警告标志应符合 GB 10396 的规定。	+	
技术要求与性能试验	A	1	拔净率	%	≥95	+	
	B (合格要求: B≤1)	1	旋刀	/	旋刀刀片材质应不低于 GB/T699 中规定的 60Si2Mn 钢材的要求。	+	
		2	轴承温升	℃	各轴承温升不大于 25(空运转 30min 后)	+	
		3	焊接件质量	/	焊接件焊缝应平整,不应有影响工作强度的缺陷。	+	
		4	铸件质量	/	铸件不应有裂纹、气孔、夹砂及其它降低强度的铸造缺陷,加工表面螺孔周围 10mm 半径范围内不应有气孔存在。	+	
		5	各连接螺栓	/	不应有松动现象。	+	
	C (合格要求: C≤2)	1	整机要求	/	转动部位应转动灵活,各个转动部件运转协调,无阻滞、碰撞现象。	+	
		2	漆膜外观	/	色泽均匀、平整光滑、无露底。	+	
		3	漆膜厚度	μm	≥40	+	
		4	漆膜附着力	/	3 处均 II 级以上。	+	
		5	密封	/	各结合面应密封良好,无漏油缺陷。	+	
		6	操纵方便性	/	各保养点设置应合理,便于操作。各易损件换装方便。	+	
		7	标牌	/	至少应包括:产品型号、名称,主要技术规格,出厂编号,出厂日期,制造厂名称,执行标准。要求内容齐全,字迹清晰,固定牢靠。	+	
	备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”,不符合者标“-”。					