

1.产品照片及企业信息



1GZ4.4-100V1 型起垄机

企业名称：贵州高桥实业科技发展有限公司

地 址：绥阳经济开发区6号8号厂房

邮政编码：563319

电 话：13908396111

传 真：/

联 系 人：王鸿

2.主要技术规格

序号	项目		单位	设计值
1	手柄调节机构		/	磨盘齿式
2	离合器型式		/	牙嵌离合
3	离合器位置		/	发动机输出端
4	传动箱排列方式		/	空间排列
5	传动箱末级传动方式		/	锥齿传动
6	传动箱体材料		/	铸铁
7	挡位		/	快档、空档
8	发动机启动方式		/	手拉启动
9	发动机到传动箱的传动方式		/	发动机输出轴直联传动箱
10	工作行走机构		/	耕刀驱动行走
11	转移行走机构		/	胶轮行走
12	转向方式		/	人力
13	转移通过性	左、右轮轮距	mm	390
		最小离地间隙	mm	100
14	驾驶员操作方式		/	步耕手扶
15	生产率		m ² /h	≥580
16	配套功率		kW	4.4
17	结构质量		kg	60
18	起垄机外形尺寸（长×宽×高）		mm	1700×920×800
19	设计垄高		cm	≥20
20	设计垄间距		cm	≥100
21	设计垄顶宽		cm	≥10
22	起垄器最大回转半径		mm	180
23	刀数		把	2(1套)
24	燃油消耗量		kg/h	≤0.3
25	配套动力型式、名称		/	风冷柴油机
26	配套动力牌号、型号		/	KT173

3.检验结果

项目分类		序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
项目	类别					
安全要求	A	1	防护装置	/	外露危险件应有可靠的防护装置；各防护装置必须有足够的强度，在正常工作条件下不等产生裂缝、撕裂或永久变形；防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱，在极限使用温度条件下其强度应保持不变；内燃机排气部件和可致人烫伤部位应安装防护罩。	+
		2	安全警示标志	/	在危险部位应标注永久性危险警告安全标志，指明操作者远离旋转工作部件；永久性安全警告标志在正常情况下时不褪色、脱色、开裂和起沟，保持清晰。	+
技术要求与性能试验	A	1	有效度	%	≥ 90	+
		2	垄高合格率	%	≥ 75	+
	B	1	燃油消耗量	kg/h	≤ 0.3	+
		2	垄顶宽合格率	%	≥ 70	+
		3	垄间距合格率	%	≥ 75	+
		4	传动箱清洁度	mg	≤ 100	+
		5	生产率	m ² /h	≥ 580	+

项目分类		序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
项目	类别					
技术要求 与性能 试验	C	1	密封性	/	传动箱, 内燃机等各动、静结合面应无漏油现象。	+
		2	主要紧固件的 紧固程度	只	超差只数=0	+
		3	涂漆外观质量	/	外观应色泽均匀, 平整光滑, 无露底, 起泡流痕不得多于2处。	+
		4	漆膜附着力	/	三处均不低于2级	+
		5	标 牌	/	产品标牌应标明产品名称、型号、出厂编号、出厂日期及制造厂名称。	+
		6	包 装	/	起垄机可以总装或部件包装出厂装运。部件包装应牢固、可靠, 必须保证各部件在不进行修整的情况下即能进行总装。装运应符合交通部门的有关规定, 应保证正常运输情况下, 不得损坏零部件。	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”, 不符合者标“-”。					